

鼓风热再生吸附式干燥机

性能参数表

鼓风热再生吸附式干燥机（微气耗）

机型	流量	电源	空气接口管径	装机功率	外形尺寸 (mm)			重量
	m³/min	V/Ph/hz	mm	kW	长	宽	高	kg
GD840IBRi	14	380/3/50	DN50	18.4	1500	800	2320	1320
GD1080IBRi	18	380/3/50	DN65	20.5	1500	800	2380	1360
GD1320IBRi	22	380/3/50	DN80	23.5	1700	1050	2400	1530
GD1500IBRi	25	380/3/50	DN80	23.5	1700	1050	2400	1570
GD1980IBRi	33	380/3/50	DN100	29.5	1900	1100	2520	2130
GD2640IBRi	44	380/3/50	DN100	43.5	2200	1150	2540	2890
GD3000IBRi	50	380/3/50	DN100	43.5	2200	1150	2540	2960
GD3600IBRi	60	380/3/50	DN125	54	2340	1250	2680	3750
GD4200IBRi	70	380/3/50	DN125	71	3300	1900	2780	5320
GD4800IBRi	80	380/3/50	DN125	71	3300	1900	2780	5360
GD5400IBRi	90	380/3/50	DN150	77	3360	2000	2860	7440
GD6000IBRi	100	380/3/50	DN150	77	3360	2000	2860	7480
GD7200IBRi	120	380/3/50	DN150	99	3600	2200	3030	8650
GD9000IBRi	150	380/3/50	DN200	123	3800	2300	3330	9800
GD12000IBRi	200	380/3/50	DN200	153.5	4200	2450	3400	11400

注：性能参数参考工况：环境温度：38℃，进气温度：38℃，工作压力：7 barg。

鼓风热再生吸附式干燥机（零气耗）

机型	流量	电源	空气接口管径	装机功率	外形尺寸 (mm)			重量
	m³/min	V/Ph/hz	mm	kW	长	宽	高	kg
GD840IBRi ZP	14	380/3/50	DN50	18.4	1800	1400	2400	1970
GD1080IBRi ZP	18	380/3/50	DN65	20.5	1800	1400	2400	2050
GD1320IBRi ZP	22	380/3/50	DN80	23.5	2200	1500	2500	2190
GD1500IBRi ZP	25	380/3/50	DN80	23.5	2200	1500	2500	2250
GD1980IBRi ZP	33	380/3/50	DN100	29.5	2200	1700	2550	2530
GD2640IBRi ZP	44	380/3/50	DN100	43.5	2400	1850	2600	3600
GD3000IBRi ZP	50	380/3/50	DN100	43.5	2400	1850	2600	3760
GD3600IBRi ZP	60	380/3/50	DN125	54	2720	1960	2750	4285
GD4200IBRi ZP	70	380/3/50	DN125	71	3500	2200	2800	5600
GD4800IBRi ZP	80	380/3/50	DN125	71	3500	2200	2800	5800
GD5400IBRi ZP	90	380/3/50	DN150	77	3480	2300	2900	6980
GD6000IBRi ZP	100	380/3/50	DN150	77	3480	2300	2900	7750
GD7200IBRi ZP	120	380/3/50	DN150	99	3600	2720	3050	8740
GD9000IBRi ZP	150	380/3/50	DN200	123	4000	2800	3350	10540
GD12000IBRi ZP	200	380/3/50	DN200	153.5	4250	3200	3460	13500

注：性能参数参考工况：环境温度：38℃，进气温度：38℃，工作压力：7 barg。